LET'S DIVE - CENTRUM NURKOWE W KRAKOWIE
SKLEP - SERWIS - SZKOLENIA - WYPOŻYCZALNIA
ul. Zgodna 80, 30-444 Kraków-Libertów
tel: 513 800 900 e-mail: sklep@sklepnurkowy.pl
WWW.SKLEPNURKOWY.PL oraz WWW.LETSDIVE.PL

Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 20:52

Link do produktu: https://sklepnurkowy.info/aqualung-legend-3-din-octopus-legend-nurkowy-mercedes-p-3752.html



Aqualung Legend 3 DIN + octopus Legend - nurkowy Mercedes

Cena brutto	**3 888,13 zł**
Cena netto	**3 161,08 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Numer katalogowy	**RQ132116**
Kod producenta	**RQ132116**
Kod EAN	**3665771002386**
Producent	**Aqualung**

Opis produktu

Aqualung Legend 3 DIN + octopus Legend - nurkowy Mercedes

Kultowy automat oddechowy Aqualung LEGEND został przeprojektowany i udoskonalony

Nowe arcydzieło technologiczne **LEG3ND**, przeznaczone do wszystkich warunków, głębokości i nurkowań bez względu czy nurkujesz pod lodem czy w ciepłych wodach.

LEG3ND ma takie same właściwości oddechowe jak **LEG3ND ELITE i LEG3ND MBS**. Regulacja Venturiego ma nową, ergonomiczną konstrukcję. Pokrętło, uformowane z miękkiego w dotyku elastomeru, doskonale kontroluje efekt Venturiego, umożliwiając naturalny przepływ.

I stopień.

- Gdy pierwszy stopień nie jest podłączony do zaworu butli, automatyczne urządzenie zamykające (ACD) utrzymuje wlot zamknięty, aby chronić wewnętrzne części pierwszego stopnia przed zanieczyszczeniem i korozyjną wodą.
- Zachowuje wewnętrzne smarowanie.
- Utrzymuje filtr wlotowy czysty i suchy.
- Zintegrowana sucha komora utrzymuje wewnętrzne komponenty w czystości i suchości, izolując je od środowiska zewnętrznego.
- Głębokie żebra tworzą dużą powierzchnię wymiany ciepła, która pomaga zapobiegać tworzeniu się lodu na mechanizmie (+ 30% w porównaniu z Glacia / + 70% w porównaniu z Legend 2).
- Nowa zaślepiona nasadka opóźnia tworzenie się lodu na zewnętrznej membranie.
- Automatyczne równoważenie.
- Stopniowy wzrost ciśnienia roboczego w celu utrzymania optymalnego wysiłku oddechowego: W zależności od głębokości nurka ciśnienie robocze pierwszego stopnia jest automatycznie podwyższane, aby przeciwdziałać zwiększonej gęstości powietrza oddechowego.

- Ergonomicznie ukształtowane śruby DIN i YOKE wykonane z dwuskładnikowej powierzchni „Soft Grip” zapewniają lepsze trzymanie podczas instalacji lub demontażu pierwszego stopnia.
- Specjalistyczna nasadka przeciwpyłowa ACD przymocowana do korpusu regulatora w celu ochrony złącza wlotowego i systemu ACD przed uderzeniami lub uszkodzeniami.
- Idealnie ustawione porty HP i LP zapewniają optymalne prowadzenie węży.

II stopień.

- Nowe kanały otwierające przednią pokrywę umożliwiają przepływ wody na boki przez membranę.
- Otwory zapobiegające swobodnemu przepływowi podczas nurkowania w silniejszych prądach.
- Otwory poszerzono, aby zmniejszyć szczytowy przepływ wdechowy o imponujące 20%.
- Nowa odlewana pokrywa wydechowa wykonana z elastomeru z efektem „miękkiego dotyku”.
- Overmolded Air Purge – duża powierzchnia ułatwia oczyszczenie regulatora.
- Purge Depth Controler optymalizuje przepływ powietrza przy minimalnym wysiłku.Opatentowany ustnik Comfobite zmniejsza zmęczenie szczęki.
- Zacisk wielokrotnego użycia pozwala na szybką i prostą wymianę ustnika bez użycia narzędzi, bez marnowania plastiku.
- Powiększony wymiennik ciepła zapobiega zamarzaniu mechanizmu drugiego stopnia.
- Elastyczny i lekki wąż Aqua Flex z podwójnymi osłonami.

Octopus Legend 3:

- Nowa konstrukcja pokrywy puszki drugiego stopnia umożliwia przepływ wody na boki po za membranę.
- Otwory promieniowe zapobiegające swobodnemu przepływowi podczas nurkowania w silniejszych prądach.
- Otwory poszerzono, aby zmniejszyć szczytowy przepływ wdechowy o 20%.
- Nowa pokrywa wydechowa wykonana z elastomeru z efektem „miękkiego dotyku”.
- Duża powierzchnia ułatwia oczyszczenie regulatora.
- Regulator głębokości optymalizuje przepływ powietrza przy minimalnym wysiłku.
- Opatentowany ustnik Comfobite zmniejsza zmęczenie szczęki.
- Zacisk ustnika wielokrotnego użytku pozwala na szybką i prostą wymianę, bez użycia narzędzi, bez marnowania plastiku.
- Powiększony wymiennik ciepła zapobiega zamarzaniu mechanizmom drugiego stopnia.
- Deflektor kanału powietrznego równomiernie kieruje przepływ powietrza podczas wdechu.
- Opływowy deflektor z dwóch materiałów obniża wysiłek wydechowy.Elastyczny i lekki wąż Aqua Flex z podwójnymi osłonami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcje: bez manometru , z manometrem (+ 160,00 zł)

Tabele rozmiarów Aqualung

Tabela rozmiarów mokrych i suchych skafandrów Aqualung

AQUA LUNG
FIRST TO DIVE

TABELA ROZMIAROWA AQUALUNG

Rozmiary męskie	XS	S	M	ML	L	XL	XXL
Wzrost	155-156	163-169	166-175	172-181	178-187	184-190	190+
Waga w kg	47-63	54-70	61-79	80-97	80-97	88-107	96+
Obwód bioder	85	92	96	101	107	120	125
Obwód pasa	76	81	86	89	96	101	106
Obwód klatki piers.	86	90	95	97	102	110	115

Rozmiary damskie	XS	S	M	ML	L	XL
Wzrost	150-160	160-163	163-166	166-170	169-172	175+
Waga w kg	47-50	50-54	54-61	61-65	65-72	73+
Obwód bioder	76	80	82	87	97	95
Obwód pasa	62	65	68	73	77	81
Obwód klatki piers.	72	74	77	82	88	92

Tabela rozmiarów płetw paskowych (regulowanych) Aqualung/Technisub



Express, Slingshot, Hotshot, Stratos

	S	R	L/XL
US MAN Shoe	6-8	9-11	11-13
US WOMAN Shoe	7-9	10-12	13+
EURO Shoe	38-41	43-45	45-48

X Shot

	S	R	L/XL
US MAN Shoe	5-7	8-11	11-13
US WOMAN Shoe	6-8	9-12	13-14
EURO Shoe	37-39	41-45	45-47