Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 18:49

Link do produktu: https://sklepnurkowy.info/lampa-fotovideo-x8-hi-max-860lm-zestaw-p-3583.html



# Lampa foto/video X8 Hi-max, 860lm - zestaw

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **360,00 zł** |
| Cena netto | **292,68 zł** |
| Dostępność | **Dostępny od ręki** |
| Czas wysyłki | **1-2 dni** |
| Numer katalogowy | **Hi-Max-X8-set** |
| Kod producenta | **Hi-Max-X8-set** |
| Producent | **Hi-Max** |

## Opis produktu

# Lampa foto/video X8 Hi-max, 860lm - zestaw

## Zestaw foto/video X8

Mała i lekka latarka do doświetlania planu zdjęć podwodnych

X8 charakteryzuje się szerokim kątem wiązki światła o wartości 120° i mocy świecenia blisko 900 lumen. X8 idealnie nadaje się do oświetlania kadrów w odległości około 2 do 3 metrów od obiektywu (w przypadku dobrej wizury wartości te mogą się poprawić)

Optymalną konfiguracją do doświetlania kadrów foto/video jest zastosowanie 2 sztuk tego typu latarek, co z kolei zaowocuje równomiernym rozłożeniem światła i przełoży się na jakość podwodnych zdjęć. W takiej konfiguracji nurek dysponuje blisko 1 800 lumenami, które nie prześwietlają filmu/zdjęcia.

X8 pracuje ciągłym i stałym światłem przez około 65 minut, co jest wartością zupełnie wystarczającą dla większości nurkowych sesji filmowo/zdjęciowych.

Napędzana jest 1 szt. akumulatorka 18650 (do zmierzenia podanego czasu pracy posłużył w tym przypadku akumulator HI-MAX 18650, 2600 mAh, PCB).

Włącznik jakim dysponuje X8 jest to włącznik obrotowy ON/OFF

Maksymalna głębokość operacyjna X8 to 100m. Gwarantuje to, zastosowanie dwóch o-ringów nitrylowych z których pierwszy, dodatkowo jest wyposażony w substancję antykorozyjną na wypadek używania X8 w środowiskach aktywnych chemicznie.

Niewielkie rozmiary, bardzo mały ciężar, szeroki kadr doświetlania oraz jej niska cena czynią z X8 świetną latarką dla pasjonatów podwodnych ujęć.

## Wyposażenie:

- - latarka X8
- - ładowarka
- - akumulatorek HI-MAX 18650, 2600 mAh, PCB
- - smycz na rękę
- - zapasowe o-ringi

## Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| Włącznik | **pierścień obrotowy 50/75/100%** |
| Materiał | **aluminium** |
| Zapasowe o-ringi | **tak** |
| Wodoszczelność | **100m** |
| Rodzaj LED | **1 x CREE XM-L U2** |
| Zasilanie | **1 x 18650** |
| Orientacyjny czas świecenia | **~65 min (HI-MAX 2600mAh, 1x18650 )** |
| Strumień światła | **860lm** |
| Kąt skupienia | **120°** |
| Długość/głowica/korpus | **128 / 42 / 32 mm** |
| Waga | **175 g ( latarka )** |
| Producent | **HI-MAX** |