LET'S DIVE - CENTRUM NURKOWE W KRAKOWIE
SKLEP - SERWIS - SZKOLENIA - WYPOŻYCZALNIA
ul. Zgodna 80, 30-444 Kraków-Libertów
tel: 513 800 900 e-mail: sklep@sklepnurkowy.pl
WWW.SKLEPNURKOWY.PL oraz WWW.LETSDIVE.PL

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 19:23

Link do produktu: https://sklepnurkowy.info/latarka-nurkowa-hi-max-h14-2500lm-zestaw-p-3565.html



Latarka nurkowa Hi-Max H14, 2500lm - zestaw

Cena brutto	**714,00 zł**
Cena netto	**580,49 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Numer katalogowy	**Hi-Max-H14-set**
Kod producenta	**Hi-Max-H14-set**
Producent	**Hi-Max**

Opis produktu

Latarka nurkowa Hi-Max H14, 2500lm - zestaw

Latarka H14 - stała moc 2500lm przez 100min

Latarka H14 jest latarką główną dysponującą naprawdę dużą mocą 2500lmo stałej i nie słabnącej wiązce światła przez około 100 minut, co spokojnie zapewnia obsługę dwóch pełnych nurkowań.

Pomimo tego, że zasilana jest przez dwa duże akumulatorki typu 26650 udało się zachować kompaktowe wymiary tej latarki. Zamiennie można zasilać ją także poprzez dwa mniejsze i cieńsze akumulatorki 18650, ponieważ do każdej latarki H14 dodawane są dwie tuleje adaptacyjne do tych akumulatorków. Jednak w takim przypadku, czas pracy latarki znacznie się skróci (około 65 mni)

Poprzez odpowiednio zaprojektowany odbłyśnik w głowicy, H14 dysponuje wąską 9 stopniową wiązką główną, co ułatwia komunikację pod wodą oraz poświatę około 80 stopni, co z kolei zapewnia orientację przestrzenną.

H14 została wyposażona w trzy o-ringi co daje możliwość zanurzenia się z nią do 150 metrów głębokości

3 diody CREE XM-L U2 generują 2500lm oraz przy zastosowaniu akumulatorków HI-MAX 26650, 4000mAh, PCB gwarantują około 100 minutową, bezproblemową pracę latarki.

Jeśli szukasz mocnego źródła światła o stałej mocy świecenia i do tego w rozsądnej cenie, to latarka H14 powinna spełniać wszystkie Twoje oczekiwania

Latarka HI-MAX H14 zawiera;

1 szt. latarka H14

1 szt. smycz
2 szt. akumulatorków 26650 HI-MAX 4000mAh, PCB

1 szt. ładowarka HI-MAX MULTI 2 do 18650/26650 + kabel sieciowy

1 szt. zapasowe o-ringi

2 szt. tulei adaptacyjnych do akumulatorów 18650

Dane techniczne

Kąt skupienia	**9°**
Włącznik	**pierścień obrotowy 50/75/100%**
Zasilanie	**2 x 26650 lub 2 x 18650+tuleje adaptujące**
Materiał	**aluminium**
Zapasowe o-ringi	**tak**
Wodoszczelność	**150m**
Orientacyjny czas świecenia	**~100 min**
Rodzaj LED	**3 X CRRE XM-L2**
Barwa światła	**~6500k**
Strumień światła	**2500lm**
Długość/głowica/korpus	**210 / 65 / 30 mm**
Waga	**480g (latarka)**
Producent	**HI-MAX**