**LET'S DIVE - CENTRUM NURKOWE W KRAKOWIE**
SKLEP - SERWIS - SZKOLENIA - WYPOŻYCZALNIA
ul. Zgodna 80, 30-444 Kraków-Libertów
tel: 513 800 900  e-mail: sklep@sklepnurkowy.pl
WWW.SKLEPNURKOWY.PL oraz WWW.LETSDIVE.PL

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 18:45

Link do produktu: https://sklepnurkowy.info/sprezarka-coltri-icon-lse-100-dawniej-mch6-80-100lmin-p-1492.html



# Sprężarka Coltri ICON LSE 100 (dawniej MCH6) - 80-100l/min

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **15 928,00 zł** |
| Cena netto | **12 949,59 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie - czas realizacji od 4 do 6 tygodni** |
| Numer katalogowy | **coltrisub-mch6** |
| Kod producenta | **coltrisub-mch6** |
| Producent | **ColtriSub** |

## Opis produktu

Sprężarka MCH6 jest to najbardziej popularna sprężarka w Europie, również w Polsce, wśród nurków indywidualnych jak i w centrach nurkowych. Charakteryzuje się niezawodnością, łatwością obsługi, ekonomiczną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim najlepszą ceną na rynku!!!
Do wyboru są silniki elektryczne (jednofazowe, trójfazowe) oraz silniki spalinowe (Honda standard, Honda wyciszona EU i Subaru). Kompresor tankuje butle do ciśnienia 225 bar lub 300bar z szybkością 80l/min lub 100l/min w zależności na jaką wersję się zdecydujesz. (silniki elektryczne 230V: 80l/min, silniki elektryczne trójfazowe i spalinowe: 100l/min).
Do wyboru masz również obudowę lekką lub zabudowaną w różnych kolorach. Nowością jest zabudowa wyciszona Silent, z której dobiega tylko lekki szmer pracy sprężarki. System napełniania sprężarki został wyposażony w filtr powietrza, skraplacz, filtr żelowo węglowy, dlatego powietrze jest suche i wręcz destylowane- wolne od wszelkich zapachów i zanieczyszczeń. Stąd MCH6 spełnia surowe normy czystości powietrza obowiązujące w Unii Europejskiej. Ponadto ciśnienie pracy sprężarki zabezpieczone jest zaworem bezpieczeństwa, o wielokrotnym użyciu.
Możesz ją rozbudować o automatyczny spust kondensatu jaki i o auto stop, który wyłączy sprężarkę po nabiciu butli.
Dla koneserów oferujemy sprężarkę w obudowie ze stali nierdzewnej INOX.
**MCH6 to Twój kompresor!!! Niezawodny, tani, lekki, stąd możesz zabierać go na każde nurkowanie ze sobą!!!**

**Dostępne modele:**

- MCH6/SR (lekka obudowa, silnik spalinowy Subaru 6.0kM),
- MCH6/SH (lekka obudowa, silnik spalinowy Honda 5.5kM),
- MCH6/SH/EU (lekka obudowa, silnik spalinowy Honda wyciszony EU 5.5kM),
- MCH6/EM (lekka obudowa, silnik elektryczny 2,2kW  jednofazowy (115V lub 230V)),
- MCH6/ET(lekka obudowa, silnik elektryczny trójfazowy 3kW (230V lub 440V)),
- MCH6/SRC(pełna obudowa compact, silnik spalinowy Subaru 6,0kM),
- MCH6/SHC (pełna obudowa compact, silnik spalinowy Honda 5,5kM),
- MCH6/SHC/EU (pełna obudowa compact, silnik spalinowy Honda wyciszony EU 5,5kM)
- MCH6/EMC (pełna obudowa compact, silnik elektryczny jednofazowy 2,2kW (115V lub 230V)),
- MCH6/ETC (pełna obudowa compact, silnik elektryczny trójfazowy 3kW (230V lub 400V),

- MCH6/EMSilent (pełna obudowa compact silent, silnik elektryczny jednofazowy 2,2kW (115V lub 230V)).

**Wydajność:** 80l/min lub 100l/min (w zależności od silnika)

**Czas nabijania butli (od 0 do 200bar):** przy wydajności 80l/min: 10l butla- 25minut, 15l butla- 37minut, przy wydajności 100l/min: 10l butla- 20minut, 15l butla- 30minut

**Ciśnienie nabijania:** 225 bar lub 300 bar

**Waga:** od 37kg do 57kg (w zależności od rodzaju silnika i obudowy)

**Wymiary:** od 36x65x35 cm do 36x75x35 (w zależności od rodzaju obudowy i silnika)

**Poziom hałasu:** od 81.7 dB do 87 dB (w zależności od rodzaju obudowy i silnika)

**Dostępne kolory:** w zależności od typu obudowy- niebieska, czerwona, czarna, INOX

**Ilość stopni sprężania:** 4

**Norma czystości powietrza:** CGA E, NFPA 1500 (G-7.1)

Możliwa rezerwacja sprężarki do 3 miesięcy: wpłata  10% wartości - reszta przed terinem dostawy. (często stosowana w przypadku załatwiania formalności leasingowych).

**Wszystkie nasze produkty możesz nabyć na raty w Eurobanku.**
Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Ceny powyższych sprężarek w obudowie INOX podajemy na życzenie klienta.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Ciśnienie końcowe**: 225 bar , 300 bar
**Model kompresora**: EM - elektryczna 3HP 230V 50Hz jednofazowy , EM - elektryczna 3HP 230V 60Hz jednofazowy , EMCompact - elektryczna 3HP 230V 50Hz jednofazowy (+ 233,70 zł ), EMCompact - elektryczna 3HP 230V 60Hz jednofazowy (+ 233,70 zł ), ET - elektryczna 4HP 230V 50Hz trójfazowy , ET - elektryczna 4HP 230V 60Hz trójfazowy , ET - elektryczna 4HP 400V 50Hz trójfazowy , ETCompact - elektryczna 4HP 230V 50Hz trójfazowy (+ 233,70 zł ), ETCompact - elektryczna 4HP 230V 60Hz trójfazowy (+ 233,70 zł ), ETCompact - elektryczna 4HP 400V 50Hz trójfazowy (+ 233,70 zł ), SH - benzyna 5,5 HP silnik Honda (+ 615,00 zł ), SHC - benzyna 5,5 HP Compact silnik Honda (+ 934,80 zł ), SR - benzyna 6HP silnik Robin-Subaru (+ 615,00 zł ), SRC - benzyna 6 HP Compact silnik Robin-Subaru (+ 934,80 zł )