Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 07:27

Link do produktu: https://sklepnurkowy.info/v17-zestaw-hi-max-fotovideo-2200lm-auto-flash-off-p-3707.html



V17 zestaw HI-MAX foto/video 2200lm, auto-flash-off

Cena brutto	**1 434,00 zł**
Cena netto	**1 165,85 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Numer katalogowy	**Hi-Max-V17**
Kod producenta	**Hi-Max-V17**
Producent	**Hi-Max**

Opis produktu

V17 zestaw HI-MAX foto/video 2200lm, auto-flash-off

V17 - Stworzona zosta?a g?ównie z my?l? o Tych nurkach, którzy pos?uguj? si? pod wod? aparatem fotograficznym wyposa?onym w lamp? b?yskow?.

Latarka foto/video 2200lm z funkcj? automatycznego wy??czania i w??czania swojego ?wiat?a po wykryciu b?ysku z lampy b?yskowej.

Optyka:

2 szt. LED CREE XP-L2 U2, 2200Lm, 5500K, 90°, 65 minut-?wiat?o video

3 szt. LED CREE XB-D 620 nm N4 – ?wiat?o czerwone

3 szt. LED CREE XB-D 465 nm N4 – ?wiat?o niebieskie

1 szt. LED, 400 Lm, 5°, ~300 minut – ?wiat?o spot

1 szt. czujnik wykrycia b?ysku lampy b?yskowej

Korpus:

V17 pomimo swej du?ej si?y ?wiat?a jest naprawd? ma?? i zgrabn? latark?. ?wietnie nadaje si? do transportu w lotniczym baga?u podr?cznym. Jej d?ugo??, to zaledwie 13,2 cm. Waga na powierzchni wraz z akumulatorem to

235g (pod wod? 125g). Pow?oka V17 zosta?a poddana twardej anodyzacji, co uodparnia jej powierzchni? na zadrapania i ?cieranie. Tylna i przednia cz??? latarki zosta?a poddana moletowaniu, które u?atwia jej odkr?cenie mokr? d?oni?.

UWAGA! V17 zosta?a wyposa?ona w ochron? przed przegrzaniem. Je?li temperatura niebezpiecznie wzro?nie, moc ?wiat?a latarki zostanie obni?ona automatycznie.

Obs?uga:

Do ustawiania trybów pracy, oraz si?y ?wiat?a s?u?? dwa przyciski. Ich pod?wietlenie, s?u?y jako wska?nik na?adowania akumulatora oraz trybów pracy latarki.

- przycisk nr 1 – bli?ej ?ród?a ?wiat?a

- przycisk nr 2 – dalej od ?ród?a ?wiat?a

W??czanie:

Naci?nij przez 1 sekund? oba przyciski jednocze?nie, a nast?pnie je pu??. Przyciski si? pod?wietl? i latarka wejdzie w tryb gotowo?ci. Naci?nij szybko przycisk nr 1. Latarka w??czy si? w tryb ?wiat?a video, 100% mocy ?wiat?a.

Wy??czanie:

Naci?nij i przytrzymaj jednocze?nie oba przyciski przez 3 sekundy.

Prze??czanie trybów pracy V17:

Gdy V17 jest w??czona (?wieci), szybkimi przyci?ni?ciami przycisku nr 1 mo?emy prze??cza? si? po trybach pracy V17:

?wiat?o Video **?** ?wiat?o spot **?** ?wiat?o czerwone

↑ ↓

?wiat?o czerwone + niebieskie **?** ?wiat?o niebieskie

Sterowanie jasno?ci? ?wiat?a:

Gdy V17 jest w??czona (?wieci), mo?esz prze??cza? si? po 3 poziomach jasno?ci ?wiat?a (w ka?dym trybie pracy V17) szybko naciskaj?c przycisk nr 2:

100% ? 50% ? 25%

↑----------?

Funkcja auto-flash-off:

Gdy latarka jest w??czona (?wieci), przyci?nij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk nr 2. Pod?wietlenie przycisku zacznie mruga? a V17 wejdzie w funkcj? automatycznego wy??czania i w??czania swojego ?wiat?a po wykryciu b?ysku z lampy b?yskowej.

Funkcja serwisowa:

Gdy latarka jest wy??czona, naci?nij i przytrzymaj przez 3 sekundy jednocze?nie oba przyciski. W??czy si? tryb serwisowy. Za pomoc? przycisku nr 2 mo?esz prze??cza? tryby pracy:

krótkie b?yski **?** SOS ? szybkie b?yski.

Funkcja Standby:

Gdy latarka jest wl?czona (?wieci), wci?nij i przytrzymaj na 2 sekundy przycisk nr 1, latarka wejdzie w funkcj? standby. Kolejne 2-sekundowe naci?ni?cie przycisku nr 1, wybudzi latark? z tej funkcji.

Kolory pod?wietlenia przycisku, jako wska?nik poziomu na?adowania akumulatora:

100% – 80% kolor niebieski

80% - 30% kolor zielony

30% - 5% kolor czerwony

< 5% kolor czerwony, mrugaj?cy.

Dane techniczne

Strumień światła	**2200lm**
Barwa światła	**5500K**
Kąt skupienia	**90°**
Włącznik	**przyciskowy**
Rodzaj LED	**CREE XP-L2 U2**
Orientacyjny czas świecenia	**~65 min**
Wodoszczelność	**100m**
Długość/głowica/korpus	**131 / 37 mm**
Waga	**235g / w wodzie 125g / latarka z akumulatorem**
Zasilanie	**1 x 26650**
Materiał	**aluminium**
Zapasowe o-ringi	**tak**
Producent	**HI-MAX**